

Link do produktu: <https://www.dercar.pl/gabki-polerskie-nat-135mm-talerz-mocujacy-flexipads-zestaw-polerski-p-1329.html>



Gąbki polerskie NAT 135mm + Talerz Mocujący FLEXIPADS - Zestaw polerski

Cena	99,00 zł
Dostępność	W sprzedaży
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	Z-NAT1352
Kod EAN	2365
Producent	NAT

Opis produktu

NAT Pady na rzep - 135mm

Profesjonalna gąbka polerska firmy NAT przeznaczona jest do mechanicznego polerowania lakierów samochodowych oraz różnych typów powłok lakierniczych. Charakteryzuje się wysoką jakością i profesjonalnym wykonaniem. Wyprodukowano ją z precyzyjnie dobranych materiałów o wysokiej jakości. Można stosować ją zarówno na mokro, jak i na sucho, w zakresie prędkości od 600 do 2600 obr./min. Uchwyt wykonany z bardzo mocnego rzepa, wielokrotnego użytku. Zapewnia trwałe zamocowanie gąbki polerskiej na odpowiednim talerzu mocującym do padów z rzepem.

Najważniejsze cechy produktu

Piana:

- Optymalne dobrane kształty
- Jednorodna struktura wysokiej wytrzymałości
- Specjalnie ukształtowana powierzchnia
- Właściwa twardość

Mocowanie:

- Welur poliamidowy zapewniający mocne połączenie

Połączenie:

- Indywidualnie dobrany skład kleju do łączonych substratów.
 - Odporność na: temperaturę, środowisko wodne, oraz rozpuszczalniki organiczne.
- Produkt wykazuje odporność na długotrwałe działanie temperatur do 110oC.

Wysokość : 25mm

Szerokość : 135mm

Szerokość mocowania na rzep : 125mm

Właściwości: Niebieska-Twarda, otwarto komórkowa piana "Cutting Pad" do pracy z pastami mocno ściernymi.



Właściwości: Żółta-Średnia "Polishing Pad" do pracy z pastami mocno i średnio ściernymi



Właściwości: Czarna Miękka "Finishing Pad" do pracy z pastami lekko ściernymi, oraz do cleaner'ów, glaze'ów i rozkładania wosków w mleczku.



Sprzedajemy tylko oryginalne gąbki. Każda zapakowana w firmowe pudełko NAT!

Nie ryzykuj - Nie kupuj niemarkowych produktów - Lakier jest za drogi!

Dodatkowo w zestawie Talerz Mocujący FLEXIPADA AP096 dla maszyn DA.

125 mm talerz mocujący z rzepem. Do stosowania w polerkach orbitalnych. Mocowanie 5/16UNF. Bez otworów. Twardość: miękki. Wysokość pianki 10 mm.

