

Link do produktu: <https://www.dercar.pl/meguiars-hybrid-paint-coating-p-2325.html>



Meguiar's Hybrid Paint Coating

Cena	300,00 zł
Cena poprzednia	345,00 zł
Dostępność	Zapytaj o dostępność / Zamów
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	MEG G210300
Kod EAN	070382015817
Producent	MEGUIAR'S

Opis produktu

Ochrona lakieru Meguiar's Hybrid Paint Coating jest rezultatem nowoczesnej chemii, łączącą najlepsze cechy tradycyjnych powłok ceramicznych z zaletami naszej zastrzeżonej technologii Hybrid Polysiloxane (hybrydowy polisiloksan). Rezultat? To jak dotąd nasza najbardziej odporna chemicznie i trwała formuła ochrony powłoki lakierniczej. W dodatku jest niezwykle prosta w zastosowaniu! Ta profesjonalna ochrona lakieru zapewnia trwałe zabezpieczenie lakieru na ponad rok* i jest trwalsza niż konwencjonalne woski i sealanty.

Technologia TrueCure Cross-Linking zapewnia odporność chemiczną, długotrwałą trwałość i pozostawia śliski lakier dzięki hydrofobowemu działaniu. Ostatecznie otrzymujesz profesjonalną ochronę o ekstremalnej trwałości, która zapewnia korzyści powłoki ceramicznej bez wysokich kosztów. * Ponad 1 rok ochrony w oparciu o testy laboratoryjne i modelowanie predykcyjne.

- **DŁUGOTRWAŁA WYTRZYMAŁOŚĆ:** Zaawansowana chemia zapewnia długotrwałą wytrzymałość połączoną z odpornością chemiczną i ochroną, która utrzymuje się przez ponad rok
- **OCHRONA NA PROFESJONALNYM POZIOMIE:** Hybrydowa formuła polisiloksanu zapewnia profesjonalny poziom ochrony lakieru i łatwość aplikacji
- **ZAAWANSOWANA CHEMIA:** Formuła TrueCure™ Cross-Linking tworzy trwałe wiązania między własnymi molekułami jak i z lakierem, zapewniając ekstremalną wytrzymałość.
- **PERLENIE WODY:** Nadaje powierzchni lakieru gładkości i hydrofobową ochronę, ułatwiając mycie i osuszanie pojazdu
- **ZESTAW ZAWIERA:** 1 butelkę środka do przygotowania powierzchni (177 ml), 1 ochronę lakieru w aerozolu (170 g), 1 aplikator premium (Ø 12,5 cm) i 2 ręczniki premium z mikrofibry (60 cm x 40 cm)

Sposób użycia:

Nie stosować w temperaturze poniżej 15°C. Zawsze pracuj w cieniu na chłodnej/suchej powierzchni. Nie zalecany do szkła/szyb. Przed nałożeniem powłoki umyj i osusz pojazd. Dla uzyskania optymalnej wydajności/trwałości, w razie potrzeby przeprowadź dekontaminację i pełną korektę lakieru, aby usunąć rysy i defekty lub wydobyć połysk.

WAŻNE: Nie wystawiaj pojazdu na działanie wilgoci przez 24 godziny. Unikaj chemikaliów lub mycia przez 7 dni, aby umożliwić pełne utwardzenie hybrydowej powłoki ochronnej.

1. Po przygotowaniu pojazdu rozpyl M122 Surface Prep na jeden panel na raz. Pozostaw na 1 minutę, a następnie wytrzyj do czysta świeżym ręcznikiem z mikrofibry. Powtórz ten proces na całym pojeździe, aby przygotować powierzchnię lakieru do nakładania powłoki ochronnej.
2. Rozpyl powłokę Hybrid Paint Coating bezpośrednio na aplikator przez 3 sekundy, równomiernie pokrywając powierzchnię aplikatora. Przyłóż zwilżoną stronę aplikatora do lakieru i rozprowadź w układzie krzyżowym nachodzącymi na siebie w 50% przejściami, aby zapewnić pełne, równomierne pokrycie sekcji o wymiarach około 60 na 60 cm. Powtórz ten proces, aby pokryć jeden pełny panel na raz.
3. Po nałożeniu na cały panel natychmiast zetrzyj za pomocą jednego z dołączonych ręczników z mikrofibry złożonych na 1/8. Małymi, okrężnymi ruchami usuń nadmiar produktu z panelu, przewracając na czystą stronę ręcznika w celu ostatecznego wytarcia. W temperaturach poniżej 23°C pozostaw produkt na 1 minutę przed wytarciem.
4. Powtórz ten proces, aby pokryć cały pojazd.

* Ponad 1 rok ochrony lakieru w oparciu o testy laboratoryjne i modelowanie predykcyjne.

PROFESJONALNA WSKAZÓWKA:

Aby zmaksymalizować efekt perlenia wody, dbaj o powłokę za pomocą Meguiar's® Hybrid Ceramic Wash & Wax, Hybrid



Ceramic Detailer i/lub Meguiar's® Hybrid Ceramic Wax.