

Link do produktu: <https://www.dercar.pl/meguiars-pro-hybrid-ceramic-sealant-500ml-p-2238.html>



Meguiar's Pro Hybrid Ceramic Sealant 500ml

Cena	153,23 zł
Cena poprzednia	199,00 zł
Dostępność	W sprzedaży
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	MEG M2716
Kod EAN	070382015183
Producent	MEGUIAR'S

Opis produktu

Meguiar's M27 Hybrid Ceramic Sealant jest specjalnie dostosowaną, zaawansowaną formułą zapewniającą sealantowi w mleczku profesjonalną trwałość, dzięki najlepszej dostępnej technologii Hybrid Ceramic. Podstawą tego hybrydowego sealant'a ceramicznego jest prawdziwe SiO2 zastosowane w formule w celu zapewnienia wyjątkowej trwałości w niezwykle łatwym w użyciu formacie. Można go nakładać tak jak воск samochodowy, ręcznie lub za pomocą polerki dual action, ale ma wydłużony czas utwardzania, dzięki czemu można go nakładać na cały pojazd przed wycieraniem. Ta całkowicie nowa formuła została opracowana od podstaw, zapewniając olśniewający połysk i gładkość. Można ją nakładać jako wyjątkowo trwałą samodzielną powłokę ochronną lub na inny воск, sealant a nawet folię ochronną PPF dla dodatkowej ochrony. Jest nie tylko bardzo łatwy w nakładaniu i wycieraniu, ale również bezpieczny dla plastikowych elementów wykończeniowych a także naklejek i nie pozostawia żadnych plam ani białych pozostałości. Meguiar's M27 Pro Hybrid Ceramic Sealant jest dostępny w opakowaniach o pojemności 468 ml i 3780 ml.

- **ZAAWANSOWANA FORMUŁA SiO2:** Hybrydowy sealant ceramiczny z formułą SiO2 zapewnia jak dotąd nasze najbardziej trwałe profesjonalne zabezpieczenie lakieru
- **DO STOSOWANIA NA LAKIERZE LUB FOLII OCHRONNEJ PPF:** Niesamowity połysk, gładkość i perlenie wody na lakierze i folii ochronnej PPF
- **NIE POZOSTAWIA BIAŁEGO NALOTU:** Nie brudzi plastikowych elementów wykończeniowych ani naklejek
- **ŁATWY W UŻYCIU:** Może być nakładany w słońcu i jest bardzo łatwy do wytarcia
- **ROZMIAR OPAKOWANIA DO WYBORU:** Dostępny w butelce z miękkiego tworzywa o pojemności 468 ml lub w opakowaniu o pojemności 3785 ml

METODA APLIKACJI: ręcznie, za pomocą polerki (orbitalnej, oscylacyjnej)

SPOSÓB UŻYCIA: DOBRZE WSTRZĄSNAĆ. Aby osiągnąć najlepszy rezultat najpierw użyj Meguiar's D1801 [Wheel & Paint Iron DECON](#) oraz Meguiar's Professional Detailing Clay (C2000/C2100), a następnie wykonaj przynajmniej jeden krok korekcji lakieru, aby przygotować lakier do zastosowania M27. Nałóż niewielką ilość produktu na aplikator, a następnie nałóż cienką, równą warstwę produktu nanosząc kolejne zachodzące na siebie pasma tak, aby zapewnić równomierne pokrycie lakieru. Pozostaw produkt na minimum 2-5 minut do wyschnięcia zanim usuniesz pozostałości. Aby usunąć pozostałości produktu użyj czystych ręczników Meguiar's X2020 [Supreme Shine Microfiber Towel](#), obracając je za każdym razem suchą stroną, aż do całkowitego wytarcia preparatu. Całkowite utwardzenia M27 następuje w ciągu 24 godzin.

PROFESJONALNA PORADA: Do konserwacji M27 użyj Meguiar's M799 PRO Hybrid Ceramic Bead Booster w celu zoptymalizowania wydajności i trwałości powłoki.

UWAGA: M27 cechuje unikalna technologia samorozprzeczania – jeśli natychmiast po ostatecznym wytarciu na powierzchni pozostanie delikatna mgiełka produktu, nie przejmuj się tym. W ciągu 15 minut produkt utworzy na powierzchni równomierną warstwę, maksymalnie zwiększając połysk i ochronę. Jeśli smugi pozostaną, użyj czystego ręcznika, aby usunąć nadmiar produktu. Nie zaleca się stosować w zakładach lakierniczych. M27 jest bezpieczny dla lakierów i folii ochronnych PPF, ale może nadawać niepożądany połysk matowym powierzchniom.

Tylko do użytku profesjonalnego.

